



A Safecoat Acriglaze egyesíti a prémium felületkezelő anyagok magas minőségét és a környezetbarát termékek előnyeit. – Különös körülményekkel választott, egészségkímélő összetevőinek köszönhetően biztonsággal alkalmazható otthon, iskolákban, kórházakban, vegyszerekre érzékeny környezetben

A Safecoat Acriglaze ideális régi darabok helyreállításához; lezárja és óvja a festett felületeket. Száradás után átlátszó, matt felületet ad.

## ÚTMUTATÓ A SAFECOAT ACRIGLAZE HASZNÁLATÁHOZ

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt!

1. Alaposan tisztítsd meg a felületet minden zsíros, poros szennyeződéstől. Olyan tisztítószer használj, ami nem hagy szappanos vagy olajos maradványokat a felületen. A kemény, fényes felületeket előzőleg csiszold át finom csiszolópapírral. Ne használj málló, porló festékrétegen. Olajbázisú anyagokon használva besárgulhat, ezért ezekre tesztelés nélkül ne vidd fel.

**FIGYELEM:** a régi festékréteg lecsiszolásakor ólom kerülhet a levegőbe a festékporból. Az ólom mérgező, súlyos betegségeket, akár agykárosodást is okozhat. Kismamák és kisgyerekek feltétlenül kerüljék! Viselj légszűrő maszkot, és HEPA-szűrős porszívóval, illetve nedves ronggyal takarítsd fel.

2. Használat előtt alaposan keverd fel az Acriglaze-t. Használat közben 20 percenként keverd át. Ne rázd fel! A felvinni kívánt mennyiséget öntsd egy másik tárolóedénybe, nehogy szennyeződés kerüljön a fel nem használt részbe.
3. Felviheted ecsettel, szivacs hengerral, vagy akár festékszóróval is. Ügyelj rá, hogy a hirtelen mozdulatok buborékok képezhetnek. Általában elég egy rétegben felvinni. Felvitele legalább 15°C hőmérsékleten, jól szellőző helyiségben történjen.
4. Száradáskor tartsd tiszta, száraz, pormentes, legalább 10°C hőmérsékletű, jól szellőző helyiségben. A felület tapintásra már egy óra után száraz érzetű. Az egyes rétegek felvitele között hagyd legalább 4 óra száradási időt. Ha vastagon viszed fel az anyagot, illetve nagy páratartalom esetén ennél hosszabb száradási időre is szükség lehet.
5. A kezelt felületet ne tedd ki nagy hőmérséklet-ingadozásnak. 10°C alatti hőmérsékleten tárolt darabokon ne használj.

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot!

### KÜLTÉRI HASZNÁLAT

Kültéren és beltéren egyaránt használható.



## HOGYAN TÁROLD?

A Safecoat Acryglaze formaldehid-alapú tartósítószernek nélkül készült, ezért óvd a szennyeződésektől. Tartsd légmentesen lezárva, fagyponthoz feletti hőmérsékleten!

## ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal tisztíthatod.

## ÖSSZETEVŐK:

víz, akril-polimer emulzió, módosított akril-vinil emulzió, víz-akril emulzió. VOC-tartalom: 9 g/l

## EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

A Safecoat Acryglaze rendeltetésszerű használat esetén az egészségre ártalmatlan.

**FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA KERÜLVE, BELÉLEGEZVE VESZÉLYES!**

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki. Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül, illetve lenyelés vagy belélegzés esetén azonnal fordulj orvoshoz!

**KYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!**

## KÖRNYEZETI HATÁSOK

A Safecoat Acryglaze nem tartalmaz formaldehidet, ammóniát, kőolajszármazékot; nem bocsát ki légszennyező anyagokat, sőt az alatta lévő rétegek káros és kellemetlen kipárolgását is megszünteti.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÁS

A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok mérlegelésével dönts!

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a honlapon megadott elérhetőségeken!

Gyártja: American Formulating  
and Manufacturing  
Származási hely: USA

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.  
www.azurbagoly.hu  
www.tejfestek.hu

Minden jog fenntartva.

