



Az Antique Crackle patinás, repedezett réteget hoz létre a festett felületeken. Száradás után átlátszó, matt ragyogású. Használható nyersfán, fémen, vakolaton, farostlemezen, üvegen, illetve festett felületeken.

ÚTMUTATÓ AZ ANTIQUÉ CRACKLE HASZNÁLATÁHOZ

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt!

1. Alaposan keverd fel az Antique Crackle-t.
2. Próbáld ki egy tesztadarabon. Ha a repedések túl nagyok, hígítsd vízzel a festéket, vagy vékonyabb rétegben vidd fel. Ha a repedések túl kicsik, sűrítsd be a festéket, vagy vastagabb rétegben vidd fel.
3. Alaposan tisztítsd meg a festendő felületet minden zsíros, poros szennyeződéstől.
4. Vidd fel az első réteg tejfestéket. Ne használj alapozófestéket! (Az Antique Crackle-t kenheted akár egyből az előzetesen

megtisztított felületre is; ha így döntesz, ugorj a következő lépésre!)

5. Ha már száraz a felület, vidd fel az Antique Crackle-t egyetlen vastag és egyenletes rétegben. A legjobb keményszálú ecsettel dolgozni. Vigyázz, függőleges felületeken megfolyhat! Az Antique Crackle felvitele legalább 15°C hőmérsékleten történjen!
6. Hagyd legalább két órát száradni.
7. Vidd fel az utolsó réteg tejfestéket. Egyirányú ecsetmozgással dolgozz, és legyen elég festék az ecseteden ahhoz, hogy ne kelljen kétszer átmenned ugyanazon a részen. A repedések szinte azonnal megjelennek.
8. A későbbi használati körülményeknek megfelelően végezz felületzárást oldószeralapú anyaggal vagy viasszal. A vizesbázisú felületzárók tönkreteszik a repedezettséget.

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot: vidd végig az egész eljárást egy nem látható helyen.

HOGYAN TÁROLD?

Felbontás után tárold hűtőben vagy mélyhűtőben, így akármeddig eláll. Használat előtt hagyd szobahőmérsékletűre melegedni.



ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal tisztíthatod.



ÖSSZETEVŐK

Az Antique Crackle természetes zselatint és egy egészségre ártalmatlan penészölőt tartalmaz. VOC-tartalom: 9,28 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

Az Antique Crackle rendeltetészerű használat esetén az egészségre ártalmatlan.

FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA KERÜLVE, BELÉLEGEZVE VESZÉLYES!

Ha bőrrre kerül, bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki legalább 15 percen keresztül. Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül, illetve lenyelés vagy belélegzés esetén azonnal fordulj orvoshoz!

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

KÖRNYEZETI HATÁSOK

Az Antique Crackle nem mérgező, környezetbarát és biológiailag lebontható.

TOVÁBBI TIPPEK

A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a tejfesték felhasználásával kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a kapcsolatot is felveheted velünk.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÁS

A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok mérlegelésével dönts!

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a honlapon megadott elérhetőségeken!



Gyártja: The Old Fashioned
Milk Paint Company
Származási hely: USA.

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.
www.azurbagoly.hu
www.tejfestek.hu

Minden jog fenntartva.

