



Az Old Fashioned Milk Paint ugyanazokból az alkotóelemekből készül, mint a több száz, sőt több ezer évvel ezelőtt íróból, porrá tört mészkőből és a természetben lelt színezőanyagokból házilag kevert festékek. – Ezért a patinás, régies felületek megidézésében ez a festék egyedülálló; matt, bársonyfényű, gyönyörűen sima felületet képez.

A tejfesték tökéletesen tapad minden tiszta, porózus felületre, az Extra-Bond hozzáadásával pedig bármilyen felületre: politúrozott, festett fára, fémre, műanyagra, üvegre is festhetsz vele. Nemcsak bútorfestésre, de padlók, konyhaszekrények, játékok felújítására, sőt stencilezésre és falfestésre is bátran használható!

Természetes összetevőinek köszönhetően a tejfesték használata teljesen biztonságos.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A TEJFESTÉK HASZNÁLATÁHOZ

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész használati utasítást a festék használata előtt.

KEVERD ÖSSZE!

Hogyan?

Mérj ki nagyjából azonos mennyiségű vizet és festékpórt, majd keverd ki, mintha palacsintát készítenél: először adj csak kevés vizet a festékpórhoz, ezt a pasztát keverd csomómentesre, és fokozatosan adagold hozzá a vizet, amíg el nem éred a kívánt sűrűséget. – Szabályozd a festék-víz arányát igényeid szerint:

- Ecsettel való festésnél körülbelül a tejsűrűségű állagra törekedj.
 - Több vízzel színeslazúrszerű fedést kapsz, ami láttatni enged a fa erezetét, illetve festékszóróval is felvihető.
 - Kevesebb vízzel pedig egy sűrű, stencilezésre vagy erősen texturált felület létrehozására alkalmas festéket keverhetsz.
- ☛ Tipp:
- Használj meleg vizet, így könnyebb dolgod lesz. :)
 - Nagyobb adagok kikeverésénél hasznos lehet festékkeverőt vagy kézimixert használni. (Soha ne használd ugyanazt a gépet ételkészítéshez és festékkeveréshez!)

- A legkisebb csomag festékünk vízzel kikeverve nagyjából fél liter festéket ad ki (ez elég lehet egy szék lefestésére), a közepes csomag pedig körülbelül egy liternyit (ezzel már egy kisebb komódot is befejezhetsz).

Meddig?

Keverd a festéket alaposan 3-4 percig, majd hagyd állni legalább negyedórát – így minden kis darabka mész és agyag fel tud oldódni, és a keveréskor keletkezett buborékok is eltűnnek.

Használat közben kb. 10 percenként keverd fel a festéket, és adagold hozzá vizet, ha besűrűsödne.

- ☛ Tipp: előfordulhat, hogy kisebb darabok maradnak a festékben keverés után is. Ezek száradás után könnyen lecsiszolhatók, de ha zavarunk, szűrő át a festéket.

HOGYAN TÁROLD?

A tejfesték frissen mixelve a legjobb, ezért igyekezz annyi festéket kikeverni, amennyit a nap folyamán előreláthatólag fel fogsz használni.

Ha mégis marad felesleg, vagy nem végzel egy nap alatt a munkáddal, zárd le légmentesen a festéket, és tedd a hűtőbe; itt pár napig friss marad.

A hagyományos recepthez hűen az Old Fashioned Milk Paint-be nem kerül mesterséges tartósítószer vagy állományjavító, így természetes összetevőinél fogva bizonyos idő után besűrűsödhet vagy megkocsonyásodhat – semmi pánik, csak adj hozzá egy kis vizet!

☛ Tipp:

- Szuper légmentes zárást biztosít a folpack+befőttesgumi kombinációja!
- A festéknek jobb az eltarthatósága, ha kicsit hígabb; akár egy kevéske vizet is önthetsz a tetejére, mielőtt elrakod.

Por alakban a festék légmentesen lezárva akármeddig eltartható. (Felbontás után tárold a mellékelt zárható tasakban!) Levegőnek, párának vagy nedvességnek kitéve a festékpórból lévő mész inerte válik, így felvitel után lepereghet.

PORÓZUS FELÜLETEK FESTÉSE TEJFESTÉKKEL

Pl. nyers, kezeletlen fa- vagy falfelületek

1. **Tisztítsd meg** a felületet a portól és a zsíros szennyeződésektől. Olyan tisztítószert használj, ami nem hagy szappanos vagy olajos maradványokat a felületen.
 - ☛ Tipp: Nyers, csomós fenyő festésekor figyelj arra, hogy ahogy a fa szárad, a görcsök idővel gyantát engedhetnek, ami a festék későbbi elszíneződéséhez és leválásához vezethet. – Ezt elkerülheted, ha a csomókat Extra-Bond-dal kevert tejfestékekkel fested. (Egy másik eljárás, hogy a görcsök pórusait sellakkal lezárod, és rögtön felviszed az első réteg tejfestéket, amíg a sellak még ragacsos.)
2. Vidd fel az **első réteg** tejfestéket. (Dolgozhatsz ecsettel, szivacs hengerral, vagy akár festékszóróval is.)

- ☛ Tipp: nincs szükség alapozóra – az első réteg tejfesték tökéletesen kiváltja ezt a funkciót.

(Főleg a puhafák, illetve az úgynevezett gyűrűslikacsú keményfák – mint például a tölgy, akác, szil, kőris, cseresznye – esetében alapozhatsz simán tejfestékekkel. Az úgynevezett szörtlikacsú keményfák – mint például a bükk, gyertyán, dió, éger, juhar – esetében szükség lehet Extra-Bond hozzáadására az első réteg tejfesték felvitelénél, mivel ezek sejtszerkezetüknél fogva kevésbé porózusak.)

3. **Hagyd száradni** az első réteget legalább egy órát. Ha gondold, nagyon finoman (kb. 200-as csiszolópapírral) átcsiszolhatod a már száraz felületet.
4. Ha szükségesnek látod, vidd fel a **második réteg** tejfestéket. (Dolgozhatsz ecsettel, szivacs hengerral, vagy akár festékszóróval is.)
5. **Kész!** – Ha tetszik az így kapott rusztikus felület, elő is állt a mú!
6. **Felületkezelés** (ha szeretnéd): hagyd a második réteget pár órát vagy egy éjszakát száradni, majd finoman csiszold át a darabot – így csodaszép, selyemfényű felületet kapsz.

- Ha koptatott hatást szeretnél elérni, ebben a lépésben vissza is csiszolhatod a felületet. (Először tegyél próbát egy rejtett részen vagy teszt darabon!)
- Felületzárás: ha az elkészült darab élete során bármilyen formában víznek lehet majd kitéve (fröcskölés, páradús környezet, vizes ronggyal való tisztítás stb.), érdemes ennek megfelelően kezelni a festést követően, másképp a vízcsappék nyomot fognak hagyni rajta.

Gyakorlatilag bármilyen felületzáró anyaggal kezelheted a tejfestékekkel átalakított felületet. (Először tegyél próbát egy rejtett részen vagy teszt darabon!)

> Kezelheted olajjal (pl. lenmagolajjal, tungolajjal stb.) a felületet; ezek sokat sötétítenek a színen, de gyönyörű felületet adnak.

> Viaszolhatod is a munkadarabot (pl. Daddy Van's méhviasszal); ez is mélyíti a tejfesték színét. A színezett viaszokkal tovább sötétítheted, illetve antikolhatod a felületet.

Használhatsz ecsetet vagy rongyot az olaj vagy viasz felvitelére, bedörzsölésére. A felesleget töröld le egy tiszta, szőszmentes ruhával.

Nagy igénybevételnek kitett felületek (pl. asztalok) kezelésére mind az olajozás, mind a viaszolás kevés lehet – ha mégis ilyen utókezelést választasz, figyelj, hogy nedves dolgokat (pl. poharat alátét nélkül) ne tegyél a felületre.

> Az oldószer alapú anyagok nemcsak sötétítik, de kissé sárgíthatják is a tejfesték színét (ez különösen fehér festékekkel kombinálva problémás).

- > Kifejezetten az Old Fashioned Milk Paint-hez ajánlott felületzáró anyag a Safecoat Acriglaze; rengeteg előnye van az egyéb eljárásokkal szemben: szagtalan, színtelen (nem sárgít), ecsettel vagy festékszóróval is felvihető, gyorsan szárad, és alig sötétíti a festék színét. Nem mérgező, vízalapú, áttetsző akrilfesték.
- > Konyhai alkalmazásra inkább alajalapú vagy oldószeres bevonatot ajánlunk, mivel mint az akrilok általában, a Safecoat Acriglaze sem képes maximálisan ellenállni az erős zsíros szennyeződéseknek. Padlókon pedig érdemes kifejezetten erre ajánlott bevonatot alkalmazni.

NEM-PORÓZUS FELÜLETEK FESTÉSE TEJFESTÉKKEL

Pl. korábban felületkezelt vagy festett felületek és üveg, fém, zománc stb.

- Tisztítsd meg** a felületet a portól és a zsíros szennyeződésektől; finoman (pl. 180-as csiszolópapírral) át is csiszolhatod a munkadarabot. Ezeket a lépéseket átugorva előfordulhat, hogy a festék nem fog megfelelően tapadni a felületre, és akárhányszor fested át, leperreg – tehát ne spórolj ki az előkészületeket!

FIGYELEM: a régi festékréteg lecsiszolásakor ólom kerülhet a levegőbe a festékporból. Az ólom mérgező, súlyos betegségeket, akár agykárosodást is okozhat. Kismamák és kisgyerekek feltétlenül kerüljék! Viselj légszűrő maszkot, és HEPA-szűrős porszívóval, illetve nedves ronggyal takarítsd fel.

- Készítsd elő** a felületet attól függően, hogy milyen anyagra szeretnél festeni:

- A fém felületeket festés előtt alapozd rozsdagátlóval.
- Ha vegyi úton távolítottad el az előző festékréteget (azaz leoldottad, nem csiszoltad), semlegesítsd a felület kémhatását: töröld át víz és ecet fele-fele arányú keverékével festés előtt.

- Tesztelj!** Ha előfordulhat, hogy a korábbi festék-, lazúr vagy lakkréteg felvitele előtt nem volt megfelelően letisztítva a felület, légy óvatos! A tejfesték nagyon gyorsan szárad, és közben összehúzza az alatta lévő rétegeket – ha ezek rosszul tapadnak a felfelületre, lemállhatnak, magukkal rántva a tejfestéket is.

- **Tipp:** Így ellenőrizheted, mivel állsz szemben: borotvapengével vagy éles késsel vésd egy 2-3 centis keresztet a régi festékrétegbe; ezt ragaszd át ragasztószalaggal, erősen simítsd rá. Végül egy gyors mozdulattal rántsd le a ragasztót. (A legjobb, ha több helyen is kipróbálsd.) – Ha a régi festékréteg így lejön, rossz tapadású festékkel van dolgod. Ebben az esetben inkább távolítsd el a régi festékréteget, mert fennáll a veszélye, hogy a tejfesték felvitele után magától egyébként is leperegne.

Ha nem vagy biztos a dolгодban, vidd végig az egész folyamatot egy nem látható helyen. – Például ha két rétegben szeretnél festeni, a teszterületet is két rétegben fessd át. A nem megfelelően előkészített felületeken előfordulhat, hogy az első réteg úgy tűnik, mintha

megtapadna, és csak a második réteg felkenésekor kezd el peregni a festék.

4. Az **első réteg** festékhez keverj Extra-Bond-ot; ettől a festék a legtöbb tiszta felületen kiválóan megtapad. 2 rész kikevert festékhez 1 rész Extra Bond-ot adj.
5. A további lépések megegyeznek a nem-porózus felületek festésénél leírtakkal. (Így a második réteg festékbe már nem szükséges Extra-Bond-ot keverni.)

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal tisztíthatod.

KÜLTÉRI HASZNÁLAT

Alapvetően nem ajánljuk a tejfestéket kültéri használatra. Ha mégis szeretnéd így alkalmazni, több réteg felületzáró festést javasolunk, kifejezetten kültérre ajánlott anyaggal.

SZÍNEK

A színek gyártási egységeként finom, árnyalatnyi különbségeket mutathatnak a természetes színezőanyagok apró eltérései miatt.

Új árnyalatok kikeverésekor kicsi adagokkal kísérletezd ki a neked tetsző színt. – Keverj össze teáskanálnyi vagy annál is kevesebb festékport a választott színekből, vízzel keverd ki, majd próbáld ki egy tesztadarabon vagy kartonlapon. Ne feledd, hogy a színek száradáskor kicsit kivilágosodnak! Ha megtaláltad a megfelelő árnyalatot, nincs más dolgod, mint az arányokat megtartva akkora mennyiséget keverni, amekkorára szükséged lesz.

Ha felületkezelést is alkalmazol majd, ezt is próbáld ki egy tesztadarabon, hogy lásd a végleges színt.

ÖSSZETEVŐK

Az eredeti recepthez hűen az Old Fashioned Milk Paint mészből, tejfehérjéből, agyagból és természetes színezőanyagokból áll; az egyéb összetevők inert anyagok. A gyártás során nem használunk ólmot, mesterséges tartósítószeret és kólaajszármazékokat. Az összetevők megfelelnek az amerikai élelmiszeripari vagy gyógyszeripari előírásoknak.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

A tejfesték rendeltetésszerű használat esetén az egészségre ártalmatlan, hiszen nem tartalmaz kólaajszármazékot, sem oldószert.

Az oltottmész-tartalom miatt: FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA KERÜLVE, BELÉLEGEZVE

VEZÉLYES! NEDVES BŐRREL HOSSZAN ÉRINTKEZVE ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le; irritáció esetén fordulj orvoshoz. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki, legalább 15 percen keresztül, irritáció esetén fordulj orvoshoz. Belélegzés esetén menj friss levegőre, légzési nehézségek esetén fordulj orvoshoz. Lenyelés esetén itass a beteggel egy nagy bögre enyhén ecetes vizet, és fordulj orvoshoz. Sose adj eszméletlen embernek szájon keresztül semmit!

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A tejfestéknek nedves állapotban enyhe agyagillata van, ami száradás közben teljesen eltűnik.

A tejfestékben lévő mész erősen lúgos kémhatású, így természetes fertőtlenítőként működik, antibakteriális. (A savas kémhatású tejfehérjével keveredve ez a hatás csökken, de száradás után sem tűnik el teljesen.)

A tejfesték biológiailag lebontható, így abszolút környezetbarát.

TOVÁBBI TIPPEK

A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a tejfesték felhasználásával kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a kapcsolatot is felveheted velünk.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÁS

A termékismertetőben, használati utasításban, illetve szövegben közölt információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok mérlegelésével dönts!

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a honlapon megadott elérhetőségeken!

Gyártja: The Old Fashioned Milk Paint Company
Származási hely: USA

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.
www.azurbagoly.hu
www.tejfestek.hu

Minden jog fenntartva.