



A tungolaj átlátszó és matt fedést biztosít, mely kiemeli a fa természetes színét és erezetét.

Folyékony állapotban beivódik a fába, majd levegővel érintkezve megszilárdul, így rendkívül tartós bevonatot képez, ami ellenáll a víznek, alkoholnak, olajoknak.

## ÚTMUTATÓ A TUNGOLAJ HASZNÁLATÁHOZ

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt!

1. Fontos, hogy az olaj be tudjon szívódni a felületbe, amire dolgozol vele, ezért elsősorban nyersfán vagy tejfestékkel kezelt fafelületen tanácsoljuk a használatát.
2. Egy szöszmentes ronggyal dörzsöld a felületbe, majd egy nedvszívó kendővel töröld le a felesleges olajat a felületről. Később az esetlegesen újból a felszínre szivárgott olajat is töröld le.

3. Általában legalább két rétegben szükséges felvinni; a rétegek között hagyd 12 óra száradási időt. Száradáshoz a legjobb egy meleg, szárazlevegőjű, jól szellőző helyiségben tárolni. Ha az egyes rétegek között finoman átpolírozod a darabot, még simább és egyenletesebb lesz a végeredmény.

4. A tungolaj hígítására használhatsz ásványiolaj-alapú vagy citrus-alapú hígítókat is a felvitel és a beszívódás megkönnyítésére.

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot: vidd végig az egész eljárást egy nem látható helyen.

**FIGYELEM! A SZÁRADÁS KÖZBEN TERMELŐDŐ HŐ SPONTÁN ÖNGYULLADÁST IDÉZHET ELŐ,** ha a közelben éghető anyagok vannak! A kezelt felület környezetéből távolíts el minden éghető anyagot!

### HOGYAN TÁROLD?

Felbontás után tartsd légmentesen lezárva.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

**FIGYELEM!** Használat után minden tungolajjal érintkezett eszközt (még a később szemétként kerülő dolgokat is!) moss le vízzel és szappannal, majd a szabadban teríts ki, és legalább 24 órát hagyd száradni (min. 4°C-on).



## KÜLTÉRI ÉS KONYHAI ALKALMAZÁS

A tungolaj kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható. (Minél több rétegben viszed fel, annál ellenállóbb felületet kapsz.) Nem mérgező, ezért konyhai eszközökön is használható.



## ÖSSZETEVŐK

A tungolajat egy Dél-Amerikában és Kínában honos fa magvából préselik. A termék nem tartalmaz oldószert.

## EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

Az tungolaj rendeltetészerű használat esetén az egészségre ártalmatlan.

Ha bőre kerül, bő vízzel és szappannal mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki legalább 15 percen keresztül. Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül, illetve belélegzés esetén azonnal fordulj orvoshoz! Lenyelés esetén émelygést okozhat.

### GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

Allergének: a tungolaj a csonthéjasokra allergiásoknál irritációt okozhat!

## KÖRNYEZETI HATÁSOK

A tungolaj oldószermentes, környezetbarát és biológiailag lebontható.

## TOVÁBBI TIPPEK

A [www.azurbagoly.hu](http://www.azurbagoly.hu) illetve a [www.tejfestek.hu](http://www.tejfestek.hu) oldalon további tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a tejfesték felhasználásával kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a kapcsolatot is felveheted velünk.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÁS

A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok mérlegelésével dönts!

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a honlapon megadott elérhetőségeken!



Gyártja: The Hope Company, Inc.  
Szármarzási hely: USA

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.  
[www.azurbagoly.hu](http://www.azurbagoly.hu)  
[www.tejfestek.hu](http://www.tejfestek.hu)

Minden jog fenntartva.

